

# Bestückungen Gleistragplatten 260/255\*240\*32cm

Anordnungs- bzw. Bestückungsplan der B+F Gleistragplatten  
für Schientypen S49 und S54  
Plattenabmessungen: 260/255x240x32cm

Radius [ m ]	Plattenlängs- seiten L1/L2 [ m ]	Fugenbreite außen (a) [ cm ]	Fugenbreite innen (i) [ cm ]	Verlegeskizze	Anordnung der Winkelführungsplatten
Gerade	2,60/2,55	1,0	1,0		<p>14,5 14,5 14,5 14,5 (a) 14,5 14,5 14,5 14,5</p> <p>— Gleisachse —</p> <p>14,5 14,5 14,5 14,5 (i) 14,5 14,5 14,5 14,5</p> <p>↑ R</p>
1200	"	1,5	1,0		
1000	"	1,6	1,0		
800	"	1,8	1,0		
600	"	2,0	1,0		
500	"	2,2	1,0		
416	"	2,5	1,0		
375	"	1,0	4,3		Radius 338,00m
338	"	1,0	4,2		
300	"	1,0	3,9		
280	"	1,0	3,8		
260	"	1,0	3,6		
240	"	1,0	3,4		
220	"	1,0	3,2		
210	"	1,0	3,0		
200	"	1,0	2,9		
190	"	1,0	2,7		
180	"	1,0	2,5		
170	"	1,0	2,3		
160	"	1,0	2,1		
150	"	1,0	1,8		
140	"	1,0	1,6		Radius 150,00m
130	"	1,0	1,2		
125	"	1,0	1,0		
120	"	1,1	1,0		
110	"	1,6	1,0		Radius 125,00m
100	"	2,2	1,0		
					Radius 100,00m

Abweichende Spurerweiterungen können durch Einbau anderer Winkelführungsplatten hergestellt werden!

Bauherr <b>B + F Dorsten GmbH</b>	a	07.04.2010	Fries		Text Spurerweiterung	Maßstab: 1:1	Projekt-Nr./Kostenst. <b>21022</b>
	Index	Datum	Gez.	Gepr.	Änderung	Auftrags-Nr. 1-121	
Bauvorhaben <b>Bestückungen Gleistragplatten</b>				<b>B + F Dorsten GmbH</b> Barbarastraße 50, 46282 Dorsten    Telefon: 02362-926-151 <b>Technisches Büro</b> Telefon: 02362-926-310 Telefax: 02362-926-230			<b>S04a</b> Zeichng-Nr. Ind.